

Требования к рабочим местам при переработке продукции растениеводства

Требования по охране труда к рабочим местам работающих при выполнении работ, связанных с растениеводством установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах (далее - Правила), утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, максимально герметизируется и снабжается приточно-вытяжной вентиляцией с устройством местных вытяжных отсосов.

При этом следует учитывать, что помещения (участки) с технологическими процессами, связанными с высоким выделением тепла, влаги и вредных веществ (протравливание семян, применение пестицидов (агрохимикатов), приготовление и хранение дезинфицирующих средств и растворов, хранение электролитов, иные) должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией. Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить в специально выделенных для этих целей помещениях. На территории организации не допускается применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости).

Площадки, отведенные для переработки зерна, должны иметь твердое покрытие, подъездные пути и быть свободными от посторонних предметов.

Площадка для складирования (стогования) продукции растениеводства должна быть горизонтальной, ровной, иметь подъездные пути.

Площадки временных хранилищ продукции растениеводства (удлиненный валообразный штабель, выложенный на поверхности почвы либо заглубленный в почву и укрытый теплоизоляционным материалом (далее - бурт), заглубленная в почву удлиненная канава, укрытая теплоизоляционным материалом (далее - траншея)) должны закладываться на ровных возвышенных поверхностях с отводом дождевых и талых вод, со стороны въезда и выезда иметь подъездные пути и ровные площадки, достаточные для маневрирования сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств.

Угол уклона площадки для осуществления маневра сельскохозяйственными и иными машинами, грузовыми и иными транспортными средствами у траншеи не должен превышать 6 градусов. Углы выезда и въезда сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств в траншею, спуска с бурта должны быть не более 20 градусов.

Отдельно следует отметить, что габариты траншей и завальных ям (по периметру) должны быть обозначены (вешками, колышками, сигнальной лентой, при работе в ночное время - со световозвращающими элементами).

В траншеях наземного и полузаглубленного типов наружные стены должны быть обвалованы с уклоном не более 9 градусов на ширине не менее 6 м. Обваловка должна начинаться на 0,2 м ниже верхней кромки боковой стены.

Неиспользуемые траншеи должны быть ограждены, а не подлежащие дальнейшему использованию - засыпаны.

Главный государственный инспектор
отдела надзора за соблюдением
законодательства об охране труда
Могилевского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда

А.Н. Теремов