



2  
я в  
рофи  
жидк  
пр  
по  
ванн  
с  
ся  
там  
по  
ротн  
из

- 1 Кровельные ходовые мостики и лестницы на фасадах условно не показаны.
- 2 Произвести демонтаж металлического козырька размерами 2060x1100 и высотой 500 мм массой 4,135т, с покрытия из стали 2,3м<sup>2</sup>.
- 2 Спецификацию элементов заполнения проёмов см. лист АС-7
- 3 Покраску фасадов см. "Паспорт наружной отделки фасадов"
- 4 Произвести демонтаж карнизного откоса из стали, L=101,6мм
- 5 Монтаж карнизного откоса L=101,6мм шириной 50мм из стали оцинкованной 7,02мм.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Барыкин		<i>[Signature]</i>	02.12
Г.в. арх.		Панкратова		<i>[Signature]</i>	02.12
ГАП		Рыльков		<i>[Signature]</i>	02.12
Арх.		Макавецкий		<i>[Signature]</i>	02.12
п. центр.		Гальковский		<i>[Signature]</i>	02.12

МГ-157-11-00-АС					
Жилой дом №2 по ул.Мичурина в г.Горки					
Фасад 1-4			Сводная	Лист	Листов
			С	3	
КЧП "Институт "Миндаль-кипробект"					

И-01  
Стат  
С  
Л